



# **ARDEX GmbH**

## **-Verarbeitungsempfehlung- VIA Zementmosaikplatten\_**



## Verarbeitungsempfehlung für VIA Zementmosaikplatten im Innenbereich

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Fliesen, Terrazzo, Naturstein
<b>Voranstrich</b>	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
<b>Ausgleich</b>	ARDEX K 15 NEU Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 NEU Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 NEU Glätt-und Nivelliermasse	ARDEX K 15 NEU Glätt- und Nivelliermasse
<b>Verlegen</b>	ARDEX S20 Flexibler Mittel-und Dickbettmörtel	ARDEX S20 Flexibler Mittel-und Dickbettmörtel	ARDEX S20 Flexibler Mittel-und Dickbettmörtel	ARDEX S20 Flexibler Mittel-und Dickbettmörtel



---

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und der Firma VIA zu beachten.

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362

Telefax: +49 (0) 2302/664 373

e-mail: [kundendienst@ardex.de](mailto:kundendienst@ardex.de)